

Scheda Tecnica

Perlater Bio A+ BLR Tram I 10

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			
Dimensioni			
Spessore	100	mm	
Lunghezza	500	mm	
Altezza	250	mm	
Tolleranze dimensionali	T1, R1		
Peso	8,0	kg	
Perc. di foratura	70	%	
Massa vol. Apparente Lorda	640	kg/m ³	
Massa vol. Apparente Netta	1580	kg/m ³	
Tolleranza	D1		
Contenuto sali solubili in acqua	Cat. S0	da non lasciare esposto	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	da non lasciare esposto	



UNI EN 771-1

SPECIFICHE TECNICHE					
Resistenza dei blocchi		Spostamento dovuto all'umidità			
In direzione verticale	6	N/mm ²	NPD		
Nel piano del muro	1,5	N/mm ²	NPD		
Conduttività del blocco $\lambda_{10,dry,unit}$		0,074	W/mK		
Conduttività della parete λ_{equ} secondo UNI EN 1745		Trasmittanza U¹⁾ secondo UNI EN 1745			
		Parete intonacata (2x1,5 cm, $\lambda_{intonaco}=0,55$ W/mK)			
Giunto (8 mm) malta trad.*	0,081	W/mK	Giunto (8 mm) malta trad.*	0,685	W/m ² K
Giunto (8 mm) malta term.**	0,077	W/mK	Giunto (8 mm) malta term.**	0,657	W/m ² K
* coefficiente di conduttività $\lambda_{10,dry,mat}$: 0,90 W/mK					
** coefficiente di conduttività $\lambda_{10,dry,mat}$: 0,24 W/mK					
Sfasamento	12,0	ore	Fattore di attenuazione	0,10	
Peso medio	750	kg/m ³	Permeabilità al vapore μ	9	
Calore specifico	840	J/kg K	Resistenza al fuoco E.I.²⁾	30	
Potere fono isolante³⁾	40	dB	Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
1) senza maggiorazione umidità (UNI EN ISO 10456:2008)					
2) in conformità alla circolare DM 28/08/2015					
3) valore calcolato secondo la Legge della Massa (UNI TR 11175) o con certificato di laboratorio					

MATERIALE IN OPERA					
Imballo					
Pezzi/pacco	80	n.			
Peso pacco	0,65	t			
Muratura al m³		Muratura al m²			
Pezzi	80	n.	Spessore muro	10	cm
Malta	60	dm ³	Pezzi	8	n.
Peso	750	kg	Malta	6	dm ³
			Peso	75	kg

VOCI DI CAPITOLATO
<p>Fornitura e posa in opera di muratura monostrato per tamponamento o divisori, realizzata con blocchi a incastro in laterizio dello spessore di ... cm, alleggeriti in pasta, tipo Gruppo Ripa Bianca Perlater Bio A+ BLR Tram, conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 17067 sui criteri ambientali minimi (CAM) emanati dal ministero dell'ambiente. Blocchi con fori a sezione rettangolare riempiti con lana di roccia, posati a fori verticali, legati con giunti orizzontali continui/interrotti con malta di Classe M ... e collegamenti verticali ad incastro. (Oppure: Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota, dello spessore di ... cm, costituita da una doppia parete in laterizio, intercapedine aerata di ... cm e coibente a pannelli in da cm (o secondo le prescrizioni della D.L.). Parete esterna con blocchi in laterizio alleggeriti in pasta, tipo Gruppo Ripa Bianca Perlater Bio A+ BLR Tram, conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 17067 sui criteri ambientali minimi (CAM) emanati dal ministero dell'ambiente. Posati in opera a fori verticali, legati con giunti orizzontali continui/interrotti con malta di Classe M ... e collegamenti verticali ad incastro.</p> <p>Parete interna [...]).</p> <p>Dimensioni dei blocchi: cm ... x cm ... e altezza di cm Percentuale di foratura dei blocchi 55-70%, categoria LD (UNI EN 771-1).</p> <p>La conduttività equivalente della muratura sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma Uni EN 1745. Il valore di trasmittanza U della parete dovrà essere non superiore a ... W/m²K (con intonaco interno ed esterno premiscelato di spessore 1,5 cm). Il Potere fonoisolante R_w della parete dovrà essere non inferiore a ... dB e basato su prova sperimentale o calcolo.</p> <p>Il tutto comprensivo dell'onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, architravi, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a m² Al m² €</p>

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca Srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso

Rev. 04/2021

Gruppo Ripa Bianca srl

Via Santarcangelo, 1830 · 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel 0541.626132 · Fax 0541.625533

www.grupporipabianca.it · info@grupporipabianca.it

Cod. Fisc. P. IVA e n° RI 04090230402 - Cap. soc. € 100.000,00 i.v. - REA: RN-324900

